



- ▶ YAZDIRMA, FOTOKOPI, TARAMA, FAKS
- ▶ DAKIKADA SAYFA SAYISI: 35 S/B
- ▶ KAĞIT KAPASİTESİ: STD 1100 MAKS 2100 YAPRAK
- ▶ STANDART AĞDAN YAZDIRMA VE RENKLI AĞDAN TARAMA
- ▶ STANDART ÇEVİRMELİ TEK GEÇİŞ BESLEYİCİ VE STANDART DUBLEKS MODÜLÜ
- ▶ YER KAZANDIRAN DAHİLİ İŞLEYİCİ OPSİYONU
- ▶ KOLAY METİN GİRİŞİ İÇİN İÇERİ ÇEKİLEBİLEN KLAVYE
- ▶ KÜÇÜK RESİM ÖN İZLEMESİ YAPILABİLEN 7,0 İNÇ DOKUNMATİK RENKLI LCD KONTROL PANELİ

MX-M354N A3 siyah-beyaz Çok İşlevli Yazıcı (MFP) her tür yoğun çalışma grubuna güç, performans ve üretkenlik katacak şekilde tasarlanmıştır. Her tür ofiste iş akışının merkezinde yer alan tüm yüksek kaliteli baskı ve fotokopi işlevlerine ek olarak bütün önemli özellikler standart olarak sağlanmıştır. Entegre 100 yapraklık belge besleyici (RSPF) dakikada 50 orijinal belgeye varan hızlarda tam renkli tarama yapabilmeyi, dahili yığınsız dubleks modülü kağıdın her iki tarafına da kolaylıkla basabilmeyi sağlar ve faks, gelişmiş güvenlik özellikleri, ek kağıt kaynağı veya işleme gibi ihtiyaçlarınıza uygun özelliklere sahip olabilmek için çok çeşitli opsiyonlar arasından istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Yenilikçi dahili işleyici opsiyonu, harici bir işleyiciye gerek olmaksızın otomatik sıralama, zımbalama ve ofset takibi işlevleri sağlar. 7,0 inçlik LCD paneli ve opsiyonel klavyesi sayesinde MX-M354N'i kullanmak çok kolaydır ve güçlü ağ hizmet yazılımları sayesinde yönetimi de kolaylaşmaktadır. MX-M354N tasarlanırken doğa da unutulmamış; Otomatik Güç Kapatma modu eklenmiş ve en yeni Energy Star düzenlemelerine uygun olması sağlanmıştır.

GENEL

- ▶ Motor hızı B/W ppm (A4): **35**
- ▶ Motor hızı S/B ppm (A3): **20**
- ▶ Kağıt boyutu: Min.-Maks.: **A3-A5**
- ▶ Kağıt ağırlığı (g/m2): **56-200**
- ▶ Kağıt kapasitesi:Std (yaprak): **1100**
- ▶ Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak): **2100**
- ▶ Isınma süresi (sec.): **20**
- ▶ Bellek genel min/maks (MB): **2048**
- ▶ Bellek yazıcı min/maks (MB): **2048**
- ▶ Sabit disk: **OPT**
- ▶ Sabit disk kapasitesi (GB): **320**
- ▶ Çift taraflı: **STD**
- ▶ Güç gereksinimleri - yerel AC gerilimi anma değerleri (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Güç tüketimi (kW): **1,84**
- ▶ Boyutlar (mm): **625 x 645 x 799**
- ▶ Ağırlık (kg): **52,1**

BELGE BESLEYİCİ

- ▶ Orijinal kapasite (yaprak): **100**

BELGE DOSYALAMA

- ▶ Belge dosyalama (Standart / Opsiyon): **OPT**
- ▶ Belge dosyalama kapasitesi - ana ve özel klasörler (sayfa): **20.000**
- ▶ Belge dosyalama kapasitesi - hızlı dosya klasörü (sayfa): **10.000**
- ▶ Saklanan işler: **Fotokopi, yazdırma, tarama, faks**
- ▶ Saklama klasörleri: **Hızlı klasör, ana klasör, özel klasör**
- ▶ Gizli depolama alanı: **✓**

FAKS

- ▶ Faks (Standart / Opsiyon): **OPS**
- ▶ Sıkıştırma Yöntemi: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ İletişim protokolü: **Super G3**
- ▶ İletim Süresi (san): **3**
- ▶ Modem Hızı (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ İletim çözünürlüğü: **STD: 203,2 x 97,8Ultra fine: 406,4 x 391**
- ▶ Belge Boyutu (Min): **A5**
- ▶ Belge Boyutu (Maks): **A3**
- ▶ Bellek (MB): **512 - 1024**
- ▶ Gri tonu seviyeleri: **256**
- ▶ Tuş atama; hızlı çevirme: **1000**
- ▶ Yayın İletimi (azami istikamet): **500**

FOTOKOPI MAKİNESİ

- ▶ Orijinal kağıt boyutu (Maks.): **A3**
- ▶ İlk kopyayı çıkarma süresi S/B (san.): **4,0**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Sürekli fotokopi (Azami kopya): **999**
- ▶ Çözünürlük Tarama S/B (dpi): **600 x 600**
- ▶ Çözünürlük Tarama Renkli (dpi): **600 x 600**
- ▶ Çözünürlük Yazdırma (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - S/B: **2**
- ▶ Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - Renkli: **256**
- ▶ Zoom aralığı (%): **25-400**
- ▶ Ön ayarlı kopyalama oranları: **10**

TARAYICI

- ▶ Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon): **STD**
- ▶ Tarama yöntemi Push tarama ve Pull tarama: **✓**
- ▶ Çözünürlük push tarama (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Çözünürlük pull tarama (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050-9600**
- ▶ Dosya biçimleri: **XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF**
- ▶ Tarayıcı olanakları: **Sharpdesk**
- ▶ Tarama yerleri Masaüstü: **✓**
- ▶ Tarama yeri FTP, E-posta: **✓**
- ▶ Tarama yeri Ağ klasörü: **✓**
- ▶ Tarama yeri USB bellek: **✓**

YAZICI

- ▶ Çözünürlük (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gelişmiş çözünürlük (dpi): **600 x 1200**
- ▶ Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon): **STD**
- ▶ Arayüz Std/Ops: **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ Desteklenen İS Standardı: **Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ Desteklenen İS Opsiyonları: **Max OS X 10.4.11/10.5-10.5/10.6-10.6.8/10.7-10.7.2**
- ▶ Ağ protokolleri: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Yazdırma protokolleri: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL Std/Ops: **STD PCL6/OPT PostScript3**
- ▶ Mevcut yazı tipleri: **80 (PCL), 136 (PS3)**

YÜZEY

- ▶ Çıkış Kapasitesi Azami: **500**
- ▶ Zimba Kapasitesi (Sayfa) Max.: **50**
- ▶ Ofset kaydırma: **STD**

www.sharp.com.tr

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS EASTERN EUROPE, SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL.
POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA

PHONE: +48 22 545 81 00, FAX: +48 22 545 81 05, WWW.SHARP.COM.TR